




panelarea

FICHA TÉCNICA

PANEL AREA S.L.
Poeta Guimerá 1A
12001 Castellón - SPAIN
mail: info@panelarea.com

PANEL SPC-UV MARQUINA NEGRO BRILLO 2800X1220X3 mm

MARQUINA NEGRO



DESCRIPCIÓN

SPC (40% POLVO DE PIEDRA CALIZA y 60% PVC)

CARACTERÍSTICAS

TIPOLOGÍA: PANEL CON DISEÑO DE MARMOL MARQUINA NEGRO BRILLO Y VETAS BLANCAS
4 CARAS CON DISTINTO DISEÑO REPARTIDAS ALEATORIAMENTE

FORMATO: 2800X1220X3 mm

LOS PANELES SPC-UV TIENEN UNA ULTIMA CAPA DE UV QUE LES DA ALTA RESISTENCIA Y GRAN BRILLO
ADEMÁS DE UNA ALTA FLEXIBILIDAD POR SU MAYOR PORCENTAJE DE PVC Y UNA DUREZA ADECUADA POR SU
CONTENIDO EN MINERAL DE CaCO₃.

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

BUEN COMPORTAMIENTO AL FUEGO Bs1-d0

RESISTENTE AL AGUA

NO REQUIERE MANTENIMIENTO

RESISTENTE A LAS BAJAS Y ALTAS TEMPERATURAS

INMUNE A PLAGAS

MAYOR RESISTENCIA

RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

LIBRE DE FORMALDEHIDO

APLICACIONES

ESTE TIPO DE MATERIAL SE DEBE UTILIZAR COMO REVESTIMIENTO DE PARED INTERIOR.

MODO DE EMPLEO

PANELES COLOCADOS CON JUNTA O CON PERFIL DE ALUMINIO SEGÚN PLANARIDAD DE PARED
USO DE POLIMEROS DE POLIURETANO PARA SU FIJACIÓN.

RECOMENDACIONES

EMPLEAR EN SU INSTALACIÓN Y MANIPULACIÓN GUANTES Y CALZADO ADECUADO.

ALMACENAMIENTO

ALMACENAR LAS PIEZAS HORIZONTALMENTE PARA EVITAR CURVATURAS PERMANENTES

PRESENTACIÓN

Pzs/caja	cajas/palet	Kg/palet	m ² /palet
1	40	850	136.8

LA EFECTIVIDAD DE NUESTROS SISTEMAS ESTÁ BASADA EN LAS INVESTIGACIONES LLEVADAS A CABO EN LABORATORIOS Y AÑOS DE EXPERIENCIA. GARANTIZAMOS QUE LA OBRA EJECUTADA CON NUESTROS SISTEMAS SE
ENCUENTRA DENTRO DE LOS ESTÁNDARES A CONDICION DE QUE NUESTRAS INDICACIONES SEAN DEBIDAMENTE SEGUIDAS Y QUE EL TRABAJO ESTÉ BIEN EJECUTADO. DECLINAMOS CUALQUIER RESPONSABILIDAD SI EL
RESULTADO FINAL SE VE AFECTADO POR FACTORES AJENOS A NUESTRO CONTROL. EL USUARIO DEBE COMPROBAR QUE EL PRODUCTO SUMINISTRADO SE AJUSTA A LAS NECESIDADES PARA LAS QUE VA DESTINADO,
DEBIENDO REALIZAR UNA PRUEBA PREVIA EN LOS CASOS QUE PROCEDA O SEA NECESARIO