



FICHA TÉCNICA

PANEL AREA S.L.
Poeta Guimerá 1A
12001 Castellón - SPAIN
mail: info@panelarea.com

panelarea

PANEL SPC MATE LISO MULTI DISEÑO 2800X1220X3 mm



CALACATTA GOLD MATE

DESCRIPCIÓN

SPC (40% POLVO DE PIEDRA CALIZA y 60% PVC)

CARACTERÍSTICAS

TIPOLOGÍA: PANEL ACABADO MATE CON DISEÑO MARMOLIZADO
3 DISEÑOS DIFERENTES. 3 CARAS DIFERENTES CON PACKING ALEATORIO.

FORMATO: 2800X1220X3 mm

LOS PANELES SPC MATE TIENEN UNA ULTIMA CAPA RESISTENTE QUE LES DA UN ACABADO MUY NATURAL
ADEMÁS DE UNA ALTA FLEXIBILIDAD POR SU MAYOR PORCENTAJE DE PVC Y UNA DUREZA ADECUADA POR SU
CONTENIDO EN MINERAL DE CaCO₃.

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

BUEN COMPORTAMIENTO AL FUEGO Bs2 - d0

RESISTENTE AL AGUA

NO REQUIERE MANTENIMIENTO

RESISTENTE A LAS BAJAS Y ALTAS TEMPERATURAS

INMUNE A PLAGAS

MAYOR RESISTENCIA

RESPECTUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE

LIBRE DE FORMALDEHIDO

APLICACIONES

ESTE TIPO DE MATERIAL SE DEBE UTILIZAR COMO REVESTIMIENTO DE PARED INTERIOR.

MODO DE EMPLEO

PANELES COLOCADOS CON JUNTA O CON PERFIL DE ALUMINIO SEGÚN PLANARIDAD DE PARED
USO DE POLIMEROS DE POLIURETANO PARA SU FIJACIÓN.

RECOMENDACIONES

EMPLEAR EN SU INSTALACIÓN Y MANIPULACIÓN GUANTES Y CALZADO ADECUADO.

ALMACENAMIENTO

ALMACENAR LAS PIEZAS HORIZONTALMENTE PARA EVITAR CURVATURAS PERMANENTES

PRESENTACIÓN

Pzs/caja	cajas/palet	Kg/palet	m ² /palet
1	40	850	136.8

LA EFECTIVIDAD DE NUESTROS SISTEMAS ESTÁ BASADA EN LAS INVESTIGACIONES LLEVADAS A CABO EN LABORATORIOS Y AÑOS DE EXPERIENCIA. GARANTIZAMOS QUE LA OBRA EJECUTADA CON NUESTROS SISTEMAS SE
ENCUENTRA DENTRO DE LOS ESTÁNDARES A CONDICION DE QUE NUESTRAS INDICACIONES SEAN DEBIDAMENTE SEGUIDAS Y QUE EL TRABAJO ESTÉ BIEN EJECUTADO. DECLINAMOS CUALQUIER RESPONSABILIDAD SI EL
RESULTADO FINAL SE VE AFECTADO POR FACTORES AJENOS A NUESTRO CONTROL. EL USUARIO DEBE COMPROBAR QUE EL PRODUCTO SUMINISTRADO SE AJUSTA A LAS NECESIDADES PARA LAS QUE VA DESTINADO,
DEBIENDO REALIZAR UNA PRUEBA PREVIA EN LOS CASOS QUE PROCEDA O SEA NECESARIO